

DÉMONTEUSE À PNEUS TC-100



Facilitez-vous le démontage de vos pneus grâce à notre démonteuse à pneus semi-automatique TC-100 Restor Wheel®.

Son 3^{ème} bras d'assistance pneumatique vous simplifiera considérablement votre travail.

2 490€ HT

La démonteuse à pneus TC-100 Restor Wheel® dispose de tous les outils nécessaires pour remplacer les pneus de manière sûre et efficace.

Son atout principal est son bras d'assistance pneumatique qui facilite les manipulations. Il est commandé par un joystick et vient maintenir la jante lors du démontage ou le talon du pneu lors du montage.

Il possède également :

- Un bras à disque pour soulever le pneu lors du démontage.
- Un bras avec une roulette de maintien du pneu, utile lors de vos remontages.
- Une colonne de montage basculante à serrage pneumatique commandée par une pédale. Elle vous permet d'insérer facilement les pneus sur le plateau auto centreur tournant à une vitesse de 7 tours/min.


La démonteuse à pneus TC-100 détient aussi un détalonneur latéral pneumatique très efficace grâce à son vérin puissant.

Un manomètre analogique de pression est fourni avec l'achat de la machine, ce qui vous permettra de regonfler sereinement vos pneus.



Les commandes des différents éléments de la machine se font par les pédales :

Contrôles de l'inclinaison du bras de montage, des griffes de serrage, du détalonneur et de la rotation de la roue.



Son plateau auto centreur vous permet de travailler avec des jantes allant jusqu'à 24 pouces de diamètre et 345 mm de large.

Ses 4 griffes en acier sont équipées de 4 patins en plastique afin de ne pas abîmer vos jantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Serrage extérieur	de 12 " à 24 "	Niveau sonore	< 70 DB
Serrage intérieur	de 10 " à 20 "	Puissance du moteur	1 100 W
Largeur de la roue max.	345 mm	Tension électrique	380 V
Diamètre de la roue max.	1 040 mm	Dimensions	1 100 x 900 x 1 820 mm
Pression de travail	de 8 à 10 bar	Poids	210 kg